



PRODUCTO Nº.: 1771

TECMASOL AP **LIMPIADOR ANTIPINTADAS**

DESCRIPCIÓN:

Limpiador especial para los graffitis y pintadas realizados sobre nuestro barniz protector TECMA PAINT ANTIGRAFFITI. Su empleo como limpiador de graffitis permite la eliminación total de los mismos en una operación rápida y sencilla.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	: Líquido transparente
Color	: Incoloro
Densidad, 20°C	: 0,863 ± 0,005 gr/c.c.
Índice de refracción a 25°C	: 1,4705 ± 0,0015
Contenido en compuestos clorados	: Negativo
Contenido en ácidos y álcalis	: Negativo

CAMPO DE APLICACIÓN:

TECMASOL AP se emplea para la eliminación de graffitis en aerosol, rotulador, pincel, etc., que se han realizado sobre nuestro barniz protector TECMA PAINT ANTIGRAFFITI.

MODO DE EMPLEO:

Mojar el graffiti o la pintada con **TECMASOL AP** ayudándose de un pulverizador manual o empapando un paño y colocándolo sobre el graffiti. Dejar actuar unos segundos y después pasar un paño o bayeta suave sobre el graffiti hasta eliminar todo resto de pintura o tinta. En el caso de graffitis o pintadas viejas y si éstas no se eliminan con facilidad, se podrá utilizar un cepillo de cerdas suaves del tipo utilizado en el lavado de las manos, frotando sobre el graffiti después de haber mojado el mismo con **TECMASOL AP**.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

No utilizar para la eliminación de los graffitis utensilios o materiales abrasivos que puedan arañar o dañar la protección antigraffiti.

Los mejores resultados se obtienen con temperaturas entre 15 y 25° C.

PRECAUCIONES:

TECMASOL AP es inflamable por lo que no debe manipularse cerca de focos de calor, llamas o fuentes de ignición.

Procúrese buena ventilación durante su manipulación.

ED.2001/2